

Al. bravarija je opremljena svim potrebnim okovom. Sve kvake odnosno vidljivi dijelovi okova jednog su dizajnerskog izraza u inox mat izvedbi.

Vrsta okova i upravljanja utvrđena je zahtjevima sigurnosti i kontrole tako da panic vrata imaju štangu i hidrauliku, sigurnosna vrata napajanje strujom i terminala kontrola vrata napajanje strujom.

Zahtjevi sigurnosti utvrđeni su elaboratom zaštite od požara i evakuacije a zahtjevi kontrole prolaza utvrđeni su odabranim sustavom nadzora i upravljanja.

U sklopu određenih prozora (vidi šeme) izvesti vanjsku zaštitu od sunca (roletni sistem ili žaluzine) te komarnik. Vanjske rolete su panelne aluminijske i namataju se u roletnu kutiju preko elektromotora. Revizijsko okno na kutiji mora biti s unutrašnje strane, te se revizija vrši u prostoru između kutija roleta i "zuba" stropa (cca 30 cm širine).

U sklopu određenih prozora i stijena u prizemlju izvode se čelični nosači na kojima se polažu vanjski, aluminijskim okretljivi brisoleji. Na pojedinim prozorima uprave kao zaštita od sunca izvode se aluminijske vanjske žaluzine.